

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.º DD.18

BRITA 7



- Código de identificação único do produto-tipo:**
299
- Tipo, lote ou número da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do nº 4 do artigo 11º:**
Brita 7
(Enrocamento pequeno obtido por britagem de rocha calcária da pedreira de Chão Queimado, instalação TZB)
- Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:**
Obras hidráulicas de protecção e regularização
- Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do nº 5 do artigo 11º:**
SICOBrita – Extração e Britagem de Pedra, SA
Rua de Santa Luzia, n.º 22, 3º Piso, Salas 32 e 33
Edifício Pombal Shopping
3100-483 POMBAL
- Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:**
Sistema 2+
- No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:**
A EIC – Empresa Internacional de Certificação, Lda, organismo de certificação notificado com o nº 1515, realizou a inspecção inicial da unidade fabril e do controlo da produção em fábrica, executa o acompanhamento, apreciação e aprovação contínuos do controlo da produção em fábrica, no âmbito do sistema 2+, e emitiu em 27 de Novembro de 2007 o certificado de conformidade n.º 1515-CPD-0191, cuja última edição data de 23 de Março de 2011.

7. Desempenho Declarado

CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS	NORMA HARMONIZADA
	NP EN 13383-1: 2010
Dimensão nominal	90/180
Granulometria	CP _{90/180}
Forma: Razão comprimento/espessura	NPD
Massa volúmica das partículas secas em estufa	≥ 2,60 Mg/m ³
Absorção de água	WA _{0,5}
Resistência à rotura: Resistência à compressão	NPD
Resistência ao desgaste por atrito ⁽¹⁾	M _{DE} 20
Durabilidade face ao gelo-degelo	NPD
Resistência à cristalização de sais	NPD
Substâncias perigosas	NPD

Abreviatura:

NPD – Desempenho não determinado.

Nota:


⁽¹⁾ Desempenho determinado noutro produto com a mesma origem.

GRANULOMETRIA DECLARADA		
Peneiro (mm)	Passados (%)	Limites (%)
360	100	100-100
250	98	98-100
180	90	80-100
125	51	
90	6	0-20
63	1	
45	1	0-5
31,5	1	
16	1	
8	1	
4	0	
2	0	
1	0	
0,5	0	
0,25	0	
0,063	0,0	

- O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 7.
A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por Armando José Sanfins Reis Vieira, Responsável pelo Controlo da Produção em Fábrica.

Pombal, 16 de Janeiro de 2014


SICOBrita - Extração e Britagem de Pedra, SA
Pedreira - Tel. 236 922 951 - Fax 236 922 234
Escrit. - R. Santa Luzia, nº 22 - 3º Piso, Salas 32 e 33
Edifício Pombal Shopping - 3100-483 Pombal

