

# DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DETRITOS



N.º DD.14

- Código de identificação único do produto - tipo:**  
500
- Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:**  
Materiais tratados com ligantes hidráulicos e materiais não tratados para utilização em engenharia civil e construção de estradas.
- Normas Harmonizadas:**  
EN 13242:2002+A1:2007.
- Organismo Notificado:**  
EIC – Empresa Internacional de Certificação, S.A., organismo de certificação notificado com o nº 1515.
- Desempenho Declarado**
- Fabricante:**  
SICOBRITA – Extração e Britagem de Pedra, SA  
Rua de Santa Luzia, n.º 22, 3º Piso, Salas 32 e 33  
Edifício Pombal Shopping  
3100-483 POMBAL.
- Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVPC):**  
Sistema 2+

CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS		NORMAS HARMONIZADAS
		EN 13242:2002; +A1:2007
Dimensão nominal		0/22
Granulometria		G <sub>A</sub> 75; G <sub>T</sub> NR
Teor de finos		f <sub>30</sub> (declarado)
Qualidade dos finos: Azul de Metileno		MB <20,0
Sulfatos solúveis em ácido <sup>(1)</sup>		AS <sub>0,2</sub>
Enxofre total <sup>(1)</sup>		≤0,1%
Teor de húmus		Mais escuro
Massa volumica <sup>(1)</sup>	Material impermeável	(2,71 ± 0,05) Mg/m <sup>3</sup>
	Partículas secas em estufa	(2,67 ± 0,05) Mg/m <sup>3</sup>
	Partículas saturadas	(2,68 ± 0,05) Mg/m <sup>3</sup>
Absorção de água <sup>(1)</sup>		(0,9 ± 0,5) %
Índice de achatamento		FI <sub>35</sub>
% de superfícies esmagadas e partidas		C <sub>90/3</sub>
Resistência à fragmentação <sup>(1)</sup>		LA <sub>35</sub>
Resistência ao desgaste por atrito <sup>(1)</sup>		M <sub>DE</sub> 20
Durabilidade face ao gelo-degelo <sup>(1)</sup>		≤ 1(F <sub>i</sub> )
Substâncias perigosas		NPD

GRANULOMETRIA DECLARADA		
Peneiro (mm)	Passados (%)	Limites (%)
63	100	
45	100	100
31,5	100	
22,4	97	75-100
16	85	
11,2	72	
8	59	
5,6	48	
4	40	
2	31	
1	25	
0,5	22	
0,25	20	
0,125	19	
0,063	18,0	0,0-30,0

Abreviaturas:  
NA – Não aplicável;  
NPD – Desempenho não determinado.

Nota:  
<sup>(1)</sup> Desempenho determinado noutro produto com a mesma origem.

- O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 7.  
A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por Armando José Sanfins Reis Vieira, Responsável pelo Controlo da Produção em Fábrica.

Pombal, 21 de Dezembro de 2015

*Armando José Sanfins Reis Vieira*

